

## Prilog 4.

### TROŠKOVNIK

|  | Jed.cijena | Kom | Ukupno |
|--|------------|-----|--------|
| <b>1 KAT – KULA B – 1B</b>   |            |     |        |
| 1. Trokanalna, nadgradna strujna tračnica (230V) s napojnim elementima DALI, završnim elementima, elementima za međusobno spajanje, te elementima za ovjes<br>Tračnica 79302.000, kom. 2<br>Napojni element 79220.000, kom 2<br>Završni element 79322.000, kom 2<br>Međuspojnik 79335.000, kom 2<br>Ovjesni element 12530.000, kom 4<br>Strujna tračnica u aluminijskom profilu<br>Izvedba u srebrnoj boji<br>Duljina tračnice : 2000mm<br>Strujna tračnica tip ERCO Track 78302.000 ili jednako vrijedan proizvod<br><b>Proizvod koji se nudi :</b>   | Kompl.     | 2   |        |
| 2. Trokanalna, nadgradna strujna tračnica (230V) DALI<br>Strujna tračnica u aluminijskom profilu 78303.000, kom. 4<br>Napojni element 79220.000, kom 2<br>Završni element 79322.000, kom 2<br>Međuspojnik 79335.000, kom 2<br>Ovjesni element 12530.000, kom 12<br>Strujna tračnica u aluminijskom profilu<br>Izvedba u srebrnoj boji<br>Duljina tračnice : 3000mm<br>Strujna tračnica tip ERCO Track 78303.000 ili jednako vrijedan proizvod<br><b>Proizvod koji se nudi :</b>  | Kompl.     | 3   |        |
| 3. Tračna, reflektorska "Spotlight/Floodlight/Wallwash" svjetiljka s LED izvorom 12W/1260lm/3000K, Ra>90 / SDMC<2 /L80/B10 50000 h<br>DALI dimabilna<br>tilt 270°/rotacija 360°<br>s izmjenjivom, sferolitičnom lećom (a) "Spot" 10-20°,<br>(b)"Flood"25-35°, (c)"Wide flood" >45°<br>(d)"Oval flood" 20x60° i (e)"Wallwash" )<br>(f) "Narrow spot">10° varijanta je zasebna svjetiljka<br>Svjetiljka u kućištu od lijevanog aluminija<br>Izvedba u srebrnoj boji<br>Za montažu na strujnu tračnicu<br>Svjetiljka tip ERCO Parscan 26246.000 ili jednako vrijedan proizvod<br><b>Proizvod koji se nudi :</b> | Kom.       | 6   |        |

|     |   |        |    |
|-----|---|--------|----|
| 4.  | <p>Tračna, reflektorska "Spotlight/Floodlight/Wallwash" svjetiljka s LED izvorom 12W/1260lm/3000K, Ra&gt;90 / SDMC&lt;2 /L80/B10 50000 h DALI dimabilna<br/>tilt 270°/rotacija 360°<br/>s izmjenjivom, sferolitičnom lećom (a) "Spot" 10-20°, (b) "Flood" 25-35°, (c) "Wide flood" &gt;45° (d) "Oval flood" 20x60° i (e) "Wallwash" )<br/>(f) "Narrow spot"&gt;10° varijanta je zasebna svjetiljka<br/>Svjetiljka u kućištu od lijevanog aluminija<br/>Izvedba u srebrnoj boji<br/>Za montažu na strujnu tračnicu<br/>Svjetiljka tip <b>ERCO Parscan 26245.000</b> ili jednako vrijedan proizvod<br/><b>Proizvod koji se nudi :</b></p> | Kom.   | 6  |
| 5.  | <p>Tračna, reflektorska "Spotlight/Floodlight/Wallwash" svjetiljka s LED izvorom 12W/1260lm/3000K, Ra&gt;90 / SDMC&lt;2 /L80/B10 50000 h DALI dimabilna<br/>tilt 270°/rotacija 360°<br/>s izmjenjivom, sferolitičnom lećom (a) "Spot" 10-20°, (b) "Flood" 25-35°, (c) "Wide flood" &gt;45° (d) "Oval flood" 20x60° i (e) "Wallwash" )<br/>(f) "Narrow spot"&gt;10° varijanta je zasebna svjetiljka<br/>Svjetiljka u kućištu od lijevanog aluminija<br/>Izvedba u srebrnoj boji<br/>Za montažu na strujnu tračnicu<br/>Svjetiljka tip <b>ERCO Parscan 26243.000</b> ili jednako vrijedan proizvod<br/><b>Proizvod koji se nudi :</b></p> | Kom.   | 3  |
| 6.  | <p>Dobava, montaža i spajanje priključnog panela (tipkalo) za upravljanje rasvjetom</p>   | Kompl. | 1  |
| 7.  | <p>Demontaža postojeće rasvjete te saniranje postojećih izvoda koji se više neće koristiti dolaskom nove instalacije</p>  | Kompl. | 1  |
| 8.  | <p>Dobava te polaganje samogasivih plastičnih cijevi fi 20, uključeno izrada utora te zatvaranje vapnenom žbukom istih komplet s pripadajućim razvodnim kutijama te ostali pribor i materijal</p>   | m      | 50 |
| 9.  | <p>Dobava, ugradnja i spajanje kabela NYM 3x1,5 mm<sup>2</sup> za rasvjetu</p>  | m      | 30 |
| 10. | <p>Dobava, ugradnja i spajanje kabela NYM 3x2,5 mm<sup>2</sup> za priključnice</p>  | m      | 31 |
| 11. | <p>6. Dobava i ugradnja 6 modularnog ugradbenog kompleta, uključen sav nespacificirani materijal koji se sastoji od:<br/>- podžbukna kutija za 6 modula – kom 1<br/>- priključnica 230 V, 50 Hz crna –kom 2</p>   | Kompl. | 2  |

- računalna priključnica UTP RJ 45 - CAT 6 - kom 2
- nosač - kom 1
- okvir VIMAR – IDEA - kom 1

|     |  |        |    |
|-----|--|--------|----|
| 12. | Dobava i ugradnja 4 modularnog ugradbenog kompleta, uključen sav nespecificirani materijal koji se sastoji od:<br>- podžbukna kutija za 4 modula – kom 1<br>- priključnica 230 V, 50Hz crna - kom 1<br>- računalna priključnica UTP RJ 45 - CAT 6 - kom 1<br>- nosač - kom 1<br>- okvir VIMAR – IDEA - kom 1 | Kompl. | 1  |
| 13. | Dobava i ugradnja jednostruke podžbukne šuko priključnice 230 V, 50 Hz tipa VIMAR IDEA, instalacijska kutija te sav ostali pribor i materijal  | Kom.   | 2  |
| 14. | Dobava, ugradnja i spajanje paričnog kabela CAT 6 / UTP ( 4x2x0,6 )  | m      | 15 |
| 15. | Zaštita drvenog poda od mehaničkog i prašnjavog oštećenja  | Komp.  | 1  |
| 16. | Ispitivanje funkcionalnosti el. instalacije i puštanje iste u rad  | Kompl. | 1  |
| 17. | Ostali neimenovani materijal i pribor koji je potreban za samu izvedbu radova  | Kompl. | 1  |

### **1 KAT – KULA D – 1D1**

|     |   |      |   |
|-----|---|------|---|
| 18. | S4 – Svjetiljka podna samostojeća sa LED RETROFIT izvorom (3x8.5W/830, G53, 12V), sa pripadajućim napajanjem, dimabilna (1-10V)<br>Svjetiljka u aluminijskom kućištu<br>Izvedba u crnoj boji<br>d : 30mm, š : 30mm, v : 1800mm<br>Svjetiljka tip Viabizzuno Mosaico terra F6.180.05 + F6.180.41 + F9.180.91 ili jednako vrijedan proizvod<br><b>Proizvod koji se nudi :</b> | Kom. | 1 |
|-----|---|------|---|

**UKUPNO:**

**PDV-E:**

**SVEUKUPNO**